

0.88t

12/22 15:00 直販

規格 SD295 SD295 SD295 SD345 SD345 SD345 SD390

D10		D13		D16		D19		D22		D25		D29		total
3.25		3.25		3.25		3.25		3.25		3.25		3.25		F57.9F46.0D
3.50		3.50	6	3.50	6	3.50	5	3.50		3.50		3.50		2.96%
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		
4.50		4.50		4.50	27	4.50	2	4.50		4.50		4.50		
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		
5.50		5.50	1	5.50	20	5.50		5.50		5.50		5.50		材
6.00		6.00	11	6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		
6.50		6.50	3	6.50	12	6.50		6.50		6.50		6.50		I
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		
7.50		7.50		7.50	12	7.50	2	7.50		7.50		7.50		
8.00		8.00		8.00		8.00	1	8.00		8.00		8.00		
8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		8.50		25items
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		260pcs
			21		77		10							108rods
		68p	111	178p	656	14p	111							879kg
2.6%		108	2.2%	641	7.5%	103								853

連絡事項:

確認印	拾い出し	材料出し	切断	曲げ	生材
D.K					

11/27

No. 2 / 2 Dec.09,2025

日本建設㈱

(東天満2丁目オファイスビル 作業所) 橋筋

(5)

Item No.	記号	径	加	工	姿	加工	工法	本数	取合定尺	定尺	本数	法	その他	形状
16		D16		1520		2	M 05	12	1/3	6	M 50	4		2
17		D16		1060		1	75	12	1/2	3	50	6		2
18		D16		900		1	60	24	1/4	6	50	6		2
19		D16		850		1	55	8	1/4	6	50	2		2
21		D13	1175	610	1175	3	25	6	1/2	6	50	3		18
22		D13	825	960	825	2	90	6	1/2	6	00	3		18
23		D13	825	200		1	75	6	1/2	3	50	3		19
24		D13		1175		1	73	6	1/2	3	50	3		2
25		D13		920		1	37	4	1/4	5	50	1		2
26		D13		720		1	17	34	1/5	6	00	7	+1	2
27		D13		570		1	00	6	1/6	6	00	1		2
</														